

Technisches Datenblatt

Elaskon Sägekettenhaftöl

Schutz von Motorsägen vor Verschleiß und Korrosion bei bester Anhaftung und geringer Nebelbildung. Auch als Gatteröl einsetzbar.

Eigenschaften:

Elaskon Sägekettenhaftöl besitzt ein sehr gutes Viskosität – Temperatur – Verhalten, welches bewirkt, dass bei hohen Laufgeschwindigkeiten das Öl von der Führung und der Kette nicht abgeschleudert wird und sich bei Kälte durch ein gutes Fließvermögen auszeichnet.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon Sägekettenhaftöl wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 3 Jahre.

lieferbar in:

1000 l Container
200 l Faß
60 l Faß
20 l Kanister
5 l Kanister



Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49 (0)351 28575-0
Telefax : +49 (0)351 28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 29.09.2016

Elaskon Sägekettenhaftöl

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,89	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 200	°C
Viskosität (40°C)	DIN EN ISO 12185	ca. 110	mm ² /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -20	°C
Farbzahl	DIN ISO 2049	ca. 3	

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.