

# Technisches Merkblatt

## TERPENTINERSATZ Putz- & Verdünnungsmittel



### Anwendungsbereich

KRAUTOL Terpentinersatz ist eine Verdünnung für Kunstharz- und Öllacke und löst Verschmutzungen von Arbeitsgeräten, Holz- und Linoleumfußböden. Mineralölzerzeugnis – steuerbegünstigt. Darf nicht als Kraft-, Heiz- oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

### Handhabung

KRAUTOL Terpentinersatz in gewünschter Menge dem Lack zugeben. Hinweise des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.

### Geruch

Kohlenwasserstoff, aromatisch

### Dichte

0,783 g/cm<sup>3</sup>

### Siede-/Flammpunkt

Siedepunkt: 162-192 °C

Flammpunkt: 42 °C

### Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

### Gefahrenhinweise

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### Sicherheitsratschläge

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P260 Dampf nicht einatmen.
- P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301 + P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
- P331 Kein Erbrechen herbeiführen.
- P501 Inhalt/Behältnis einer zugelassenen Schadstoffsammelstelle zuführen.

### Gefahrenkennzeichen

- F „leicht entzündlich“
- Xn „gesundheitsschädlich“
- Xi „reizend“
- N „umweltgefährlich“

### Entsorgung

Gebinde mit Materialresten bei einer Schadstoffsammelstelle abgeben. Nach restloser Entleerung Gebinde dem Recycling zuführen.

### Gebindegröße

1 L, 3 L