

maxit Solarputz / Körnung 3 mm

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-maxit-1822

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Außenbereich

Hersteller

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432**

Harmonisierte Norm

EN 15824

Erklärte Leistungen

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit	V2 mittel
Wasseraufnahme	W2 mittel
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5})
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Brandverhalten	B (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Das Dokument wurde mit einem rechtsgültigen Dokumentenmanagementsystem erstellt und digital unterzeichnet.

Geprüft:

von: Thomas Lohse

am: 29.06.2015

Genehmigt:

von: Norbert Pauli
Thomas Mothes

am: 29.06.2015
29.06.2015

Anlage
Sicherheitsdatenblatt